

Seuster Labels GmbH
Lehmweg 21-23
58840 Plettenberg

Tel: 02391 / 9181-0
Fax: 02391 / 9181-91
Mail: info@seuster-labels.de
Web: www.seuster-labels.de



Anforderungen an Druckdaten

Für den Druck Ihrer Etiketten oder flexiblen Verpackungen benötigen wir für die Herstellung der Druckformen und den anschließenden Druck die entsprechenden Daten von Ihnen. Damit wir Ihre Aufträge schnell, reibungslos und ohne Mehrkosten abwickeln können, beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise.

Bei Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung: 02391 / 9181-0

1. DRUCKÜBERMITTLUNG

Druckdaten bitte per MAIL an: anowak@seuster-labels.de – oder per Datenträger (CD).

2. DATENFORMAT

Folgende Datenformate stehen zur Verfügung:

Illustrator bis Version CS5.0, Freehand MX, QuarkXPress bis Version 7.1.1,

InDesign bis Version CS5.0.

PDF umgewandelt in Druckqualität oder PDF/ X-3.

Wichtig ist, dass die Daten als offene Dateien erstellt sind und eigene Schriften oder Schriften, die vom Standard abweichen, mitgeliefert werden oder Schriften in Pfade wandeln.

3. DRUCKVORGABEN / PROOFS

Als Vorgabe für den 4-farbigen Druck (Farbbilder) sollten Proofs wahlweise in Form von Andruck, Cromalin, Farblaser-/Inkjetdruck geliefert werden.

Diese geben einen Anhaltspunkt zum späteren Fortdruck, sind aber nicht farbverbindlich.

4. DRUCKSPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN AN DIE DATEN

a) Farbangaben/-aufbau

Sonderfarben sollten nicht aus den Euroskalifarben (CMYK) aufgebaut sein, sondern aus einer HKS- oder Pantone-Sonderfarbe (qualitativ besserer Druck durch stabile Farbführung möglich).

Bitte kennzeichnen Sie die Sonderfarbe mit der genauen Bezeichnung. Wir helfen Ihnen gerne bei der Farbwahl unter den „unzähligen“ Farbtönen der Sonderfarben. Die Daten sollten einen Anschnitt von mindestens 1 mm haben.

b) Mehrfarbige Abbildungen

Die Punkte (Rastertonwerte) nicht unter 2% anlegen. Bilder müssen 300 dpi Auflösung haben.

c) Drucke mit Verläufen

Die Punkte (Rastertonwerte) nicht unter 2% auslaufen lassen.

d) Negativschriften

Die Schrift sollte halbfett sein und die Schriftgröße muss mindestens 6 Punkt oder größer sein.

Optimal wäre es, wenn die Negativschrift nicht in den Farbsatz integriert ist.

e) Überfüllung / Überdeckung

Um so genannte „Blitzer“ zu vermeiden, müssen die Farben mit 0,15 mm überdruckend angelegt sein, und zwar am besten von der helleren zur dunkleren Farbe.

f) Logos etc. nach Möglichkeit immer als Vektorgrafik anlegen um Pixeldarstellung zu vermeiden.

Lieber Kunde,

wir sind darauf bedacht ein optimales Druckergebnis zu liefern um Sie zufrieden zu stellen.

Mit guten Druckdaten erleichtern Sie uns die Aufgabe.